

FICHA TÉCNICA

Equipo sauna Premium

¡Este equipo es para ti si quieres vivir una experiencia superior!

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tecnología avanzada:** automatización completa del equipo, aumentando la comodidad y seguridad del baño sauna. Además, ahorra energía en la operación.
- Experiencia personalizada:** por su tecnología de alto nivel, el equipo autorregula la temperatura del cuarto para que tengas una experiencia más placentera.
- Control digital táctil:** de tiempo y temperatura que te permite programar tu sesión de baño sauna.
- Diseño y acabado superiores:** en acero inoxidable SS-304 satinado para mayor elegancia en los acabados y protección.
- Piedras volcánicas:** exclusivas para una mejor experiencia.



MARCA

Steamtec®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	KW	Voltaje	PH	Cuarto Vol - m3	Tipo control	Tipo de instalación	Dimen-siones del equipo (mm)	# cajas de piedras	Componentes del equipo
TLS06D1A	5,5	220	2	5 ~ 8	Digital	De pared	399L x 279A x 565H	1	1 Generador de calor con control análogo incorporado
	6	230	2					1	
TLS06D3A	5,5	220	2	5 ~ 8	Digital	De pared	399L x 279A x 565H	1	1 Generador de calor 1 Control digital 1 Caja de potencia 1 Sensor de temperatura
	6	230	2					1	
TLS09D3A`	8,2	220	2	8 ~ 11	Digital	De pared	399L x 279A x 565H	1	
	9	230	2					1	
TLS12A3A	11	220	2	10 ~ 18	Digital	De piso	558L x 498A x 728H	3	
	12	230	2					3	
TLS12A3B	11	220	3	10 ~ 18	Digital	De piso	558L x 498A x 728H	3	
	12	230	3					3	
TLS18A3B	16,5	220	3	19 ~ 26	Digital	De piso	758L x 498A x 728H	3	
	18	230	3					3	

Nota: El volumen del cuarto es sugerido de acuerdo con la experiencia. Variables como clima, altura geográfica, diseño, número de escalas, altura y materiales de construcción del cuarto y voltaje de entrada, pueden influir en la selección de la potencia del equipo.

CÓMO ELEGIR EL EQUIPO

- Paso 1:** Calcule el volumen de la cuarto de sauna en metros cúbicos multiplicando el largo, el ancho y la altura del cuarto en metros (L x A x H)=M3.
- Paso 2:** Para cuartos de sauna de madera con aislamiento de lana mineral o de vidrio, elija un calentador de sauna con una potencia nominal que coincida con el volumen del cuarto del sauna.
- Paso 3:** Si su cuarto de sauna de madera carece de aislamiento térmico, seleccione un calentador de sauna con una potencia nominal de 1,30 veces el volumen del cuarto del sauna.
- Paso 4:** Para cuartos de sauna con paredes de baldosas de vidrio o bloques de vidrio, opte por un generador de calor con una potencia nominal de 1,35 veces el volumen del cuarto del sauna.
- Paso 5:** Por último, si su cuarto de sauna tiene baldosas en porcelana o piedra natural se recomienda un generador de vapor con una potencia nominal de 1,6 veces el volumen del sauna.

V1-feb-2025

Un producto con el respaldo de:
INDUSTRIAS OVELMA S.A.S.
Cll 25A #43B-150
Medellín Colombia

Línea de atención
+573009126867
info@industriasovelma.com



@industriasovelma

| www.industriasovelma.com