FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAS OVELMA

GENERADOR DE CALOR THERMES PARA SAUNA – CONTROL ANÁLOGO

DESCRIPCIÓN GENERAL

El generador de calor para sauna Thermes®, marca propia de Industrias Ovelma, se fabrica desde 1985 bajo estándares de calidad ISO 9001. Se distingue por su diseño clásico, robusto y duradero: un cilindro en acero inoxidable con rejilla protectora de madera de roble.

Su tecnología de difusión forzada, con ventilador, distribuye rápidamente el calor dentro del cuarto, para un calentamiento eficiente y una experiencia de confort y tranquilidad. Se opera con un control análogo de perillas independientes de tiempo y temperatura, instalado fuera del cuarto.

Disponible de 6 a 12 kW a 220 V, en dos o tres fases, para cuartos de sauna de 7 a 20 m^3.



Thermes®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto:** se ubica en espacios reducidos.
- Ranuras en el cilindro que aumentan el rendimiento y protegen la madera del recinto.
- Resistencias tubulares en acero inoxidable SS316, fáciles de reemplazar.
- Rejilla de madera de roble que evita el contacto directo con el generador.
- Crisol artesanal de barro para agua y esencias aromáticas, que humidifica el ambiente.
- Termohigrómetro de carátula de 20 a 120 °C, que muestra la temperatura y la humedad relativa del cuarto.

CONTROL Y CONTENIDO

- Temporizador de 0 a 90 min y termostato de 0 a 120 °C, cada uno con luz piloto; el bulbo sensor del termostato va dentro del cuarto.
- Una sola caja de control, empotrada en una pared contigua al cuarto, con el contactor incorporado: no requiere caja de potencia aparte.
- Incluye: generador, control análogo, rejilla protectora de madera de roble, crisol artesanal de barro, termohigrómetro y manual del usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Potencia (kW / 220 V)	Fases (PH)	Corriente (A)	Resistencias (n.º × kW / 220 V)	Cable THW (AWG)	Breaker (A)	Volumen del cuarto (m^3)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	
									Ø	Alto
THS6A	6,0	2	27,3	3 × 2	8	2 × 30	7	10	220	850
THS6B	6,0	3	15,8	3 × 2	12	3 × 20	7	10	220	850
THS8A	8,0	2	36,4	3 × 2,66	8	2 × 50	11	13	280	870
THS8B	8,0	3	21,0	3 × 2,66	10	3 × 30	11	13	280	870
THS10A	10,0	2	45,5	3 × 3,33	6	2 × 50	16	13	280	870
THS10B	10,0	3	26,3	3 × 3,33	10	3 × 30	16	13	280	870
THS12A	12,0	2	54,5	3 × 4	4	2 × 60	20	18	345	870
THS12B	12,0	3	31,5	3 × 4	8	3 × 40	20	18	345	870

Potencia y corriente a 220 V. Cable y breaker para acometidas de hasta 20 m. Dimensiones del generador, sin rejilla. El volumen del cuarto es el máximo de referencia para cada potencia, en cuartos de hasta 2,2 m de alto; si el cuarto es mayor, se recomienda la potencia siguiente. El clima, la altura sobre el nivel del mar, el diseño y los materiales del cuarto pueden cambiar la potencia requerida. Solicite asesoría.

Industrias Ovelma S.A.S.
Calle 25A No. 43B -150 | Medellín | Colombia
www.industriasovelma.com

Línea de atención: 300 9126867
WhatsApp: 3127367127
info@industriasovelma.com

FT2608 - V2 de 10-2026