FICHA TÉCNICA

INDUSTRIAS OVELMA

GENERADOR DE VAPOR THERMES PARA BAÑO TURCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

El generador de vapor para turco Thermes®, marca propia de Industrias Ovelma, se fabrica desde 1985 bajo estándares de calidad ISO 9001. Se distingue por su diseño clásico, robusto y duradero, con acabado en pintura electrostática.

Su tecnología electrónica modular, de diseño propio, controla el nivel del agua mediante un algoritmo: regula el llenado y la reposición del agua y detecta fallas en el suministro. Trabaja con potencia en dos niveles, máximo y mínimo, para un baño turco de confort y tranquilidad. Se ofrece con drenaje automático, que evacúa el agua residual después de cada uso y prolonga la vida útil del equipo.

Disponible de 6 a 18 kW a 220 V, en dos o tres fases, para cuartos de vapor de 7 a 23 m^3.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto:** se ubica en espacios reducidos.
- Depósito en acero inoxidable SS304.
- Resistencias en acero inoxidable SS316, fáciles de reemplazar.
- Mueble con acabado en pintura electrostática.
- Producción de vapor en unos 5 minutos.
- Válvula de seguridad homologada contra sobrepresión.
- Térmicos de contacto en el depósito contra sobrecalentamiento.
- Entrada de agua con válvula solenoide y filtro incorporado.
- Luz piloto de encendido de resistencias.
- Drenaje manual de serie.

CONTROL Y CONTENIDO

- Control digital de membrana con pulsadores, instalado fuera del cuarto.
- Control digital: tiempo de 0 a 90 min y potencia máxima o mínima de selección manual.
- Incluye: generador, control digital de tiempo con cable de extensión, válvula de seguridad montada en T inoxidable, manguera y acople de entrada de agua.
- Drenaje automático de alto caudal: se cotiza con el equipo por ser la configuración recomendada; puede omitirse a solicitud del cliente.
- Opcionales: boquilla de salida de vapor en aluminio; control taimer análogo (0 a 90 m); llave; Análogo tiempo y temperatura, entre otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Potencia (kW / 220 V)	Fases (PH)	Corriente (A)	Resistencias (n.º × kW / 220 V)	Cable THWN (AWG)	Breaker (A)	Volumen del cuarto (m^3)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
									Largo	Ancho	Alto
THTP6A	6,0	2	27,3	1 × 6	10	2 × 30	7	12	440	150	385
THTP6B	6,0	3	15,8	1 × 6	12	3 × 20	7	12	440	150	385
THTP7A	7,5	2	34,0	1 × 7,5	8	2 × 40	8	12	440	150	385
THTP7B	7,5	3	19,7	1 × 7,5	10	3 × 30	8	12	440	150	385
THTP9A	9,0	2	40,9	1 × 9	8	2 × 50	9	12	440	150	385
THTP9B	9,0	3	23,6	1 × 9	10	3 × 30	9	12	440	150	385
THTP10A	10,5	2	45,5	1 × 6 + 1 × 4,5	6	2 × 50	11	14	440	200	385
THTP10B	10,5	3	27,5	1 × 6 + 1 × 4,5	10	3 × 30	11	14	440	200	385
THTP12A	12,0	2	54,5	1 × 7,5 + 1 × 4,5	6	2 × 60	13	14	440	200	385
THTP12B	12,0	3	31,5	1 × 7,5 + 1 × 4,5	8	3 × 40	13	14	440	200	385
THTP13A	13,5	2	61,3	1 × 9 + 1 × 4,5	4	2 × 70	16	14	440	200	385
THTP13B	13,5	3	35,4	1 × 9 + 1 × 4,5	8	3 × 40	16	14	440	200	385
THTP15A	15,0	2	68,2	1 × 9 + 1 × 6	4	2 × 100	20	14	440	200	385
THTP15B	15,0	3	39,4	1 × 9 + 1 × 6	8	3 × 50	20	14	440	200	385
THTP18A	18,0	2	81,8	3 × 6	2	2 × 100	23	30	490	255	460
THTP18B	18,0	3	47,2	3 × 6	6	3 × 60	23	30	490	255	460

Potencia y corriente a 220 V. Cable y breaker para acometidas de hasta 20 m. El volumen del cuarto es el máximo de referencia para cada potencia, en cuartos de hasta 2,2 m de alto; si el cuarto es mayor, se recomienda la potencia siguiente. El clima, la altura sobre el nivel del mar, el diseño y los materiales del cuarto pueden cambiar la potencia requerida. Solicite asesoría.

Industrias Ovelma S.A.S.
Calle 25A No. 43B -150 | Medellín | Colombia
www.industriasovelma.com

Línea de atención: 300 9126867
WhatsApp: 3127367127
info@industriasovelma.com

FT2608 - V2 de 10-2026